

Zdrobitor desciorchinator cu motor Lore Enologia/Grifo model LGCSR3/DMC



Avantaje



USOR DE FOLOSIT

Necesita putere minima pentru a fi utilizat si doar in 3 pasi se poate asambla pentru a fi gata de utilizare. Robust, perfect pentru utilizare casnica.



99,98% REZULTATE CONSTANTE

Separa cu succes ciorchinii de strugurii si le colecteaza in lateral. Sucul, pulpa zdrobita, coaja si samburi sunt toate stranse impreuna sub concasor.



CAPACITATE DE LUCRU RIDICATA

Proceseaza peste 1500 kg de struguri pe ora, reducand foarte mult munca.



VIN DE CALITATE SUPERIOARA

Valturile sunt usor distantate una de alta pentru zdrobirea **numai** a boabelor de struguri, lasand samburii intregi (intacti). Astfel, vinul nu va fi modificat de taninul din miezul samburilor.



VALTURI REGLABILE

Aceasta caracteristica va ofera o mare flexibilitate in ceea ce priveste reglarea in functie de marimea semintei



INTRETINERE USOARA

Perfect proiectat pentru intretinere usoara, curatare si spalare.

Desciorchinator struguri cu zdrobire, cu motor, cu cuva si carcasa emailate, prevazut cu ax melcat conductor pentru struguri ce are in zona rolor palete pentru a facilita impingerea strugurilor catre acestea.

Odata ce strugurii au fost asezati in cuva, axul melcat ii va conduce in zona rolor de zdrobire, paletetele axului vor impinge strugurii in interiorul rolor, astfel incat acestea vor realiza prima operatie, zdrobirea. Dedesubtul cuvei se va produce urmatoarea operatie, separarea boabelor zdrobite si a mustului de ciorchini, care vor fi evacuati in partea opusa motorului prin rotatia axului cu palete.

Boabele zdrobite impreuna cu mustul rezultat vor cadea gravitacional prin orificiile cu diametrul de 22 mm ale cilindrului din inox plasat sub cuva, in cada sau butoiul pe care se sprijina dispozitivul.

Capacitate maxima: 1.500 kg/ora

Echipare

- Cuva acoperita cu vopsea in camp electrostatic, de dimensiuni 900 x 500mm
- Role de teflon de diametru 220 mm (distanța dintre role este reglabila)
- Cilindru perforat din inox, echipat in interior cu un ax cu palete pentru evacuarea ciorchinilor curatati de boabe.
- Motor 220V, 1 CP



Role de teflon de diametru 220 mm (distanța dintre role reglabila) cu palete ce ajuta la zdrobirea strugurilor



Sistem de reglare a distantei dintre role



Acest model are în cuva de recepție a strugurilor un snec ce aduce strugurii în zona de zdrobire.



Cilindru perforat din inox, echipat în interior cu un ax cu palete pentru evacuarea ciorchinilor curatati de boabe.