Motopompa Honda WT20XK4 DE, 2.6 bar



Cea mai buna alegere pentru contractanti sau pentru inchiriere, Motopompa Honda WT20XK4 DE, 2.6 bar a fost special conceputa pentru cele mai dificile intrebuintari. Acestea permit pietrisului si altor reziduuri sa treaca prin pompa fara a se infunda sau a provoca pagube toate acestea impingand performantele profesionale de pompare a apei. Asadar, nu este nevoie sa va faceti griji pentru calitatea apei, ci doar pentru a termina munca. Alegerea primordiala pentru manipularea apelor murdare, motopompele Honda sunt ideale pentru acest segment.Motopompa Honda WT20XK4 DE, 2.6 bar este o alegere potrivita pentru utilizarea pe lacuri si rauri, unde apa este adesea murdara si plina cu pamant. Motopompele Honda pentru ape murdare au fost special concepute pentru a putea face fata acestor tipuri de lucrari. Motopompa Honda WT20XK4 DE, 2.6 bar permite nisipului si altor reziduri sa treaca fara a se infunda sau a provoca pagube, gestionand cu profesionalism acest segment de lucrari.

Cea mai buna alegere brandul Honda

Motopompa WT20XK4 DE, 2.6 bar este folosita pentru umplerea bazinelor din fantani, canale, lacuri, pentru alimentarea instala?iilor de irigat prin picurare, pentru alimentarea instala?iilor de irigat prin aspersie fina care nu necesita presiune ridicata, pentru evacuarea apelor din canale, subsoluri, pivni?e. Folosita deasemenea ca motopompa pentru combaterea incendiilor.

Model: WT20XK4 Tip: DE

Caracteristici tehnice pompa:	
Diametru de racordare	2 (50 mm)
Domeniu de utilizare	Ape murdare
Debit maxim	700 litri / minut (42 m /ora)
Adancime de aspira?ie maxima	8 m
inaltime de refulare maxima	26 m
Presiune	2,6 bar
Granulometrie impurita?i	24 mm
Capacitate rezervor	3,1 litri
Autonomie la tura?ie maxima	1h 30 min
Dimensiuni (L x l x h)	620 x 420 x 465 mm
Greutate (fara combustibil)	47 kg
Nivel de zgomot Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC)	92 dB(A)
Caracteristici tehnice motor:	
Motor pe benzina	GX160
Tip motor	4 timpi, OHV, 1 cilindru
Putere motor kW/CP	3,6/4,9
Pornire	Manuala la sfoara
Capacitate cilindrica	163 c m
Capacitate baie de ulei	0,58 litri
Sistem de racire	Aer
Tura?ie maxima motor	3600 rpm